

SÉCHAGE

20C/65%HR
recouvrable égrenable

3 à 8 h
selon épaisseur



NETTOYAGE

WHITE
SPIRIT



MATÉRIEL D'APPLICATION



Groupe V33

BP1-39210 DOMBLANS

Service technique
03 84 35 01 11

www.cecil.fr

FABRIQUÉ
EN FRANCE



200ml =

100ml de
BASE A

+

100ml de
DURCISSEUR B

MODE D'EMPLOI

SUR BOIS ANCIENS

Éliminer toutes traces de cire, vernis, vitrificateur des surfaces à réparer. Puis, procéder comme sur bois neufs.

SUR BOIS NEUFS

● PRÉPARATION DU SUPPORT

Éliminer les parties du bois qui se détachent et nettoyer soigneusement la surface à reboucher. Dans le cas de réparations importantes, réalisez un coffrage.

● APPLICATION

Dosez au plus juste la même quantité de BASE A + DURCISSEUR B.

Bien mélanger à l'aide d'un couteau à reboucher. Seule la partie A est teintée pour donner la teinte finale.

Garnir généreusement la partie à réparer à l'aide d'une spatule ou au couteau.

Après séchage, poncer le surplus de pâte à bois à l'abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement.

Préparez la quantité juste nécessaire aux réparations : après durcissement le produit ne peut plus être utilisé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



DANGER - Contient 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine; Triméthylhexaméthylènediamine; phénol, styrénated. H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P271- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION:

rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501-Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

CARACTÉRISTIQUES

Résine : Epoxy / Viscosité : pâteux

Teintes : incolore + tons bois

Conserver dans son emballage hermétique d'origine