

CONSEIL PRO

L'application « mouillé sur mouillé » permet de gagner du temps sur le chantier

CONDITIONS D'APPLICATION



SÉCHAGE (20°C / 65% HR)

6h

Hors poussière

12h

Recouvrable

ou « mouillé sur mouillé »

48h

Complet

CONSOMMATION

10L
= 110m²

10-12 m²/L
par couche

NETTOYAGE DES OUTILS

White Spirit

MATÉRIEL D'APPLICATION



Pinceau



Rouleau



Groupe V33
BP1 - 39210 DOMBLANS

Service technique :
03 84 35 01 11

www.cecil.fr

5056090 - Emb 39199B



ACIER RECYCLABLE

TECHNOLOGIE

MAT SANS TENSION

La formule la plus efficace pour masquer les taches difficiles sans décoller les fonds anciens.

DESTINATION

Murs, plafonds et menuiseries.
Bétons et dérivés, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonées, anciennes peintures.
Idéale sur fonds anciens peu adhérents.

AVANTAGES CHANTIER

Adhérence parfaite sur fonds dégradés, tachés, humides. Isole et masque les taches les plus difficiles : humidité, moisissure, suie, nicotine...
SANS TENSION : ne décolle pas les anciens fonds, même poudreux. Idéale en rénovation des fonds dégradés, abîmés. Application « mouillé sur mouillé » possible. Recouvrable par toutes peintures et colles à tapisserie.

CARACTÉRISTIQUES

Classification afnor : Famille 1 – classe 7b1.
Intérieur.
Aspect du feuil sec : Blanc MAT PROFOND.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION

Contient des Hydrocarbures C9-C11.

EUH211 : Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
H226 : Liquide et vapeurs inflammables. • H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. • EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. • P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 : Tenir hors de portée des enfants. • P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. • P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/L. Ce produit contient max 350 g/L COV.

Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, bien mélanger avant emploi. Utiliser une brosse ou un rouleau à poils courts, diluer légèrement pour l'application au pistolet airless ou par temps froid.

Utilisation « mouillé sur mouillé » : application de la seconde couche dès que la 1ère couche commence à mater ou recouvrable après 12h minimum.



MODE D'EMPLOI

Les fonds doivent être secs et préparés conformément au DTU 59.1.

La température d'application du produit et du support doivent être comprises entre 8°C et 30°C et avec une humidité relative < à 65%.

SUPPORTS	Supports anciens ou tachés, ou humides : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état
TRAVAUX PRÉPARATOIRES	<ul style="list-style-type: none">• Brossage / Egrenage• Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)• Dépoussiérage	<ul style="list-style-type: none">• Brossage / Grattage des parties non adhérentes• Décapage des bois peints• Égrenage des anciennes peintures glycéro• Rinçage / Séchage	<ul style="list-style-type: none">• Lessivage rinçage• Égrenage des anciennes peintures glycéro• Dépoussiérage• Séchage
IMPRESSION	--		
FINITION	2 couches PE MTE		

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

