

## CONSEIL PRO

Préparer le bois selon son essence pour une belle finition et une protection durable.

**CECIL PRO**, marque de la division professionnelle du groupe **V33**, s'engage à vous proposer des produits **performants** et adaptés à vos besoins.

Pour cela, **CECIL PRO** s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine certifiée **ISO 9001** et **ISO 14001**.

## FONCTIONS

SX630 est un saturateur destiné aux bois de jardin : brises-vue, pergolas, terrasses, caillebotis, mobilier de jardin...

Sa formule **glycéro** permet une forte pénétration dans tous les bois : feuillus, résineux, autoclavés, exotiques...

Nourrissant et anti-UV, il protège le bois **contre le grisaillement et le fendillement**.

Le mélange de **résines alkydes** réchauffe le bois pour redonner de la vivacité aux bois notamment aux bois exotiques.

**Il s'applique facilement sans essuyage et ne s'écaille pas pour un entretien facile.**

**Excellente accroche sur tous bois (résineux et exotiques) et sur les bois anciennement saturés : idéal en rénovation.**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI



### ATTENTION

H226 : Liquide et vapeurs inflammables. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart

de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 500g/l COV.

# SATURATEUR BOIS

**TOUS BOIS NEUFS OU ANCIENS**

## CARACTÉRISTIQUES

### CONSULTER LA NOTICE TECHNIQUE

**Aspect en pot** : laiteux

**Aspect du film** : transparent mat

**Viscosité** : fluide

**Teintes** : incolore + tons bois (Teintes miscibles entre elles)

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPARATION DES BOIS

Les bois doivent être propres et secs.

**Si les bois sont grisailés, les dégriser avec le dégriseur AX Net, s'ils sont encrassés, les nettoyer à l'aide de l'AX Clean. Attendre 48h après le rinçage pour appliquer une finition.**

**Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.**

- Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laissés quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.
- Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.
- Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement MULTI-USAGES TX203.

### PRÊT À L'EMPLOI

#### BIEN REMUER AVANT USAGE

Appliquer entre 10°C et 30°C, hors intempéries et hors courant d'air.

#### APPLICATION

Appliquer deux couches régulières à la brosse ou au rouleau en respectant les temps de séchage.

*Sur mobilier de jardin ou pour obtenir un aspect mat bois huilé, une application "frais sur frais" est recommandée. Ne laisser que 15 minutes entre les 2 couches et essuyer le surplus avec un chiffon de coton après l'application de la deuxième couche.*

#### ENTRETIEN

Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur SX630.

*Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.*

### SÉCHAGE

(20°C / 65% HR)



ENTRE COUCHES



COMPLET

### NETTOYAGE



WHITE SPIRIT

### CONDITIONS D'APPLICATION



### RENDEMENT

**8 À 10 M<sup>2</sup>/L**  
EN 1 COUCHE

**1L**



ACIER RECYCLABLE

